

LEGENDA:

OZNACZENIE SŁUPKÓW

t - słupek zakończony prosto (balustrada pozioma tarasu)
s- słupek zakończony skośnie (balustrada biegu schodów)
tk - słupek zakończony poziomo końcowy
142 - wysokość słupka w cm (słupek s - wymiar maksymalny)
n - słupek przy mocowaniu narożnym
nw - słupek narożny z uskokiem balustrady
ks - słupek zakończony skośnie końcowy z wystającym pochwytem

SŁUPKI I POCHWYTY: STAL NIERDZEWNA
RURA KWADRATOWA 50x4

PODZIAŁ POZIOMY BALUSTRAD:
linka stalowa Ø5mm mocowana do skrajnych słupków ściągnięta śrubami rzymskimi - w słupkach pośrednich - otwory na linkę

ZESTAWIENIE MOCOWAŃ - RYSUNEK A-20

m - mocowanie proste
mn - mocowanie na narożniku (przy różnych grub. ocieplenia)
mp - mocowanie z przesuniętą osią słupka

Architektura:

HEJNA ARCHITEKCI Spółka jawna
HEJNA ARCHITEKCI Sp. j. 05-800 Pruszków, ul. Staszica 1
tel.: (22) 378 28 63, E: biuro@hejna.pl, www.hejna.pl

Inwestor:

Krajowa Rada Izb Rolniczych
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Projekt:

BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY
przy ul. Przyszłości w Parzniewie
(działka nr ew. 91/27, obręb Parzniew, gmina Brwinów)

Temat rysunku:

TARAS WSCHODNI
ROZWINIĘCIE BALUSTRADY PRZY SCHODACH

Projektował:	*Podpis:*
mgr inż. arch. Maciej Hejna upr. nr: MA/010/11	
Sprawdził:	*Podpis:*
mgr inż. arch. Jakub Heciak upr. nr: MA/009/11	
Opracował:	
mgr inż. arch. Agnieszka Kłoczko inż. arch. Agnieszka Marach inż. arch. Monika Rychlicka mgr inż. arch. Marcin Bednarczyk	

Branża:	*Faza:*	*Nr rysunku:*
Architektura	P. Wykonawczy	A-18
Data: wrzesień 2014r.	*Skala:* 1:25	